

Łatwy w użyciu,
stylowy i niewielki
faks laserowy

i-SENSYS
FAX-L150

i-SENSYS
FAX-L170

you can

FAX-L170



Faks laserowy klasy Super G3 z słuchawką*

Ten niewielki faks klasy Super G3 jest łatwy w użyciu i konserwacji. Doskonała wydajność energetyczna i gama profesjonalnych funkcji faksu. To idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm.

Najważniejsze cechy

- Faksmodem klasy Super G3 (33,6 Kb/s) — wysyłanie z prędkością 3 s/stronę**
- Elegancka, minimalistyczna i zminiaturyzowana obudowa
- Bardzo wysoka jakość odwzorowania obrazów w 256-stopniowej skali szarości gwarantująca zachowanie szczegółów wysyłanych faksów
- 512-stronicowa** pamięć wysyłanych i odbieranych dokumentów
- 30 przycisków szybkiego wybierania*** i 100 numerów wybierania kodowego
- Wygodna i łatwa w obsłudze uniwersalna kasetka
- Pojemność 150 arkuszy papieru
- Automatyczny podajnik dokumentów na 30 arkuszy
- Intuicyjny ekran LCD usprawnia pracę użytkownika
- Kopiowanie: 12 kopii/min., szybkie uruchamianie z trybu uśpienia
- Czołowy w swojej klasie poziom wydajności energetycznej
- Słuchawka w standardzie*

Zawartość opakowania

Jednostka centralna (z słuchawką*), kasetka 728 starter, przewód zasilający, przewód telefoniczny, taca na dokumenty, etykiety odbiorców, przewodnik początkującego użytkownika i karta gwarancyjna — z płytami CD z oprogramowaniem użytkownika i podręcznikami.

Wymiary (szer. x dł. x wys.)

372 x 303 x 303 mm

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 2000/XP/VISTA/7

Mac OS w wersji X 10.4.9-10.7

(sprzedaż tylko przez Internet)

Linux (sprzedaż tylko przez Internet)



DRUKOWANIE



KOPIOWANIE



FAKS



SKANOWANIE

* Tylko model Fax-L170; opcja w modelu Fax-L150. ** W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1. *** Tylko model FAX-L170. Model FAX-L150 ma 15 pozycji wybierania jedno przyciskowego.

Canon

Dane
techniczne



- 1 Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
- 2 5-wierszowy wyświetlacz LCD
- 3 Kasetka na papier o pojemności 150 arkuszy
- 4 Kasetka 728
- 5 Słuchawka (w standardzie tylko w przypadku modelu FAX-L170)

<p>TYP TELEFAKSU Typ Kompatybilność Linia Szybkość modemu Technologia drukowania Typ skanera</p>	<p>Wolnostojący telefaks i drukarka laserowa Grupa 3 PSTN 33,6 Kb/s (Super G3) Drukowanie laserowe Z podawaniem arkuszy</p>
<p>FUNKCJE SKANOWANIA TELEFAKSU Automatyczny podajnik dokumentów Wymiary dokumentu Efektywna szerokość skanowania Szybkość skanowania Rozdzielczość faksowania System przetwarzania obrazu Półtony</p>	<p>30 arkuszy Szerokość – 216 mm (maks.), 139,7 mm (min.) Długość – 356 mm (maks.), 127 mm (min.) 214 mm Około 3,4 s/stronę Około 15,8 str./min Maks. 200 x 400 dpi UHQ (Ultra High Quality – bardzo wysoka jakość) 256 odcieni szarości</p>
<p>FUNKCJE DRUKOWANIA TELEFAKSU Metoda drukowania Szybkość druku Czas wydruku pierwszej kopii Rozdzielczość drukowania Jakość drukowania Pojemność podajników papieru Kasetka drukująca Wydajność kasety Druk z sortowaniem stron Pojemność tacy odbiorczej Typy nośników Rozmiary nośników: Szerokość drukowania Tryb oszczędzania toneru Automatyczne pomniejszanie obrazu przy odbiorze</p>	<p>Drukowanie laserowe 18 str./min 7,8 s 600 x 400 dpi Maks. 1200 x 600 dpi 150 arkuszy Kasetka zintegrowana CRG728 Około 2100 stron^{1,2} Tak (wydrukiem do dołu) 100 arkuszy Papier zwykły, o podwyższonej gramaturze, makulaturowy, folia przezroczysta, etykiety, koperty Kasetka: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, kartki pocztowe, koperty: COM10, Monarch, C5, DL, niestandardowe (min. 76,2 x 127 mm – maks. 216 x 356 mm) Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): A4, B5, A5, B6, Letter, Legal, Statement, Min. 127 x 139,7 mm – maks. 216 x 356 mm 206 mm Tak Tak (100 do 75%, zmiana co 1%)</p>
<p>FUNKCJE NADAWANIA I ODBIERANIA Szybkość przesyłania danych Metoda kompresji Wysyłanie z pamięci Pamięć faksu Kopia zapasowa w pamięci Odbiór do pamięci Podwójny dostęp Tryb korekcji błędów (ECM) Przesyłanie opóźnione Nadawanie sekwencyjne Odbiór Obsługa adresów wewnętrznych Ponowne wysyłanie po wystąpieniu błędów Przesyłanie faksu</p>	<p>3 s/stronę z użyciem modemu 33,6 Kb/s3 MH, MR, MMR Tak 512 stron3 5 min Tak Tak Tak Tak Tak (model FAX-L170 – 140 odbiorców) / (model FAX-L150 – 125 odbiorców) Maks. 140 odbiorców (model FAX-L170) / maks. 125 odbiorców (model FAX-L150) Tak Tak Tak Tak</p>
<p>FUNKCJE ZABEZPIECZEŃ I ZARZĄDZANIA Wymuszony odbiór pamięci Raporty Nagłówek wysyłania Stopka odbioru</p>	<p>Tak Raport o zarządzaniu aktywnością (wysyłanie/odbior), raport o wynikach aktywności Tak Tak</p>
<p>FUNKCJE TELEFONICZNE Pozycje wybierania jednorzyciskowego Numery wybierania kodowego Wybieranie grupowe Wybieranie programowe Ponawianie wybierania Wyszukiwanie pozycji wybierania Automatyczny przełącznik faks/telefon Możliwość podłączenia automatycznej sekretarki Zdalny odbiór Przycisk widełek Słuchawka Typ</p>	<p>30 (model FAX-L170) / 15 (model FAX-L150) 100 Maks. 129 pozycji / maks. 129 odbiorców (model FAX-L170) / maks. 114 pozycji / maks. 114 odbiorców (model FAX-L150) Tak Tak (automatycznie i ręcznie) Tak Tak Tak Tak (tylko model FAX-L170) Standardowa (model FAX-L170) / opcjonalny zestaw telefoniczny 6 (model FAX-L150)</p>

<p>FUNKCJE KOPIARKI Rozdzielczość kopiowania Szybkość kopiowania (mono) Kopiowanie wielokrotne Powiększenie Czas druku pierwszej kopii</p>	<p>Tryb tekstu/zdjęć, tryb tekstu, tryb zdjęć: 600 dpi x 600 dpi 11,8 str./min Maks. 99 kopii 50–200%, zmiana co 1% Poniżej 22,3 s</p>
<p>INNE FUNKCJE Typ Języki wyświetlania Przycisk oszczędzania energii</p>	<p>5-wierszowy 23 języki: angielski, hiszpański, francuski, włoski, węgierski, holenderski, norweski, polski, grecki, estoński, chorwacki, bułgarski, portugalski, słoweński, słowacki, fiński, szwedzki, turecki, rosyjski, czeski, duński, niemiecki, rumuński Tak</p>
<p>FUNKCJE DRUKARKI Interfejs Język obsługi drukarki Pamięć Drukarka Obsługiwane sterowniki</p>	<p>USB 2.0 Hi-Speed UFRII-LT 64 MB Windows 2000/XP/VISTA/7 MAC OS X w wersji 10.4.9–10.7* Linux⁵ Sterownik drukarki, sterownik faksu</p>
<p>CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Cykl pracy Czas nagrzewania Czas wznawiania Wymiary (zamknięta kasetka) Szer. x wys. x dł. Przestrzeń instalacyjna (łącznie z tacami) Masa Pobór mocy Poziomy hałas Środowisko pracy Źródło zasilania</p>	<p>Maks. 8000 stron miesięcznie (do ustalenia) Około 14 s lub mniej od włączenia zasilania Około 3,5 s (do ustalenia) 372 x 303 x 303 mm 572 x 724 x 520 mm (model FAX-L170) / 656 x 724 x 520 mm (model FAX-L150) Około 8,8 kg (model FAX-L170) / 8,6 kg (model FAX-L150) Maksymalnie: 1020 W Praca: 400 W Tryb gotowości: 10 W Tryb uśpienia: 1,5 W Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,6 kWh/tydz. Moc akustyczna: Praca: 6,5 B Tryb gotowości: maks. 4,3 B Ciśnienie akustyczne: Praca: 53 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności Temperatura: 10–30°C Wilgotność: 20–80% wilgotności względnej (bez kondensacji) 220–240 V (±10%), 50–60 Hz (±2 Hz)</p>
<p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE Elementy</p>	<p>Słuchawka telefoniczna Tel-6 z podstawką (tylko model FAX-L150)</p>
<p>Standardowe wyłączenia odpowiedzialności. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. [1] W oparciu o normę ISO/IEC 19752 [2] Dostarczona z kasetą startową na 1000 stron [3] W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1 [4] Dystrybucja tylko przez Internet [5] Linux obsługuje wyłącznie drukowanie</p>	

