

Większa wydajność —  
monochromatyczne  
urządzenie laserowe  
„4 w 1”\*\* z obsługą  
Wi-Fi\* i sieci\*

**i-SENSYS**  
MF4730

**i-SENSYS**  
MF4750

**i-SENSYS**  
MF4780w

you can



## Łatwe w obsłudze i małe, monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne z obsługą Wi-Fi\* i sieci\*

Wbudowana obsługa Wi-Fi\* i sieci\* — monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne dostępne w całym domu lub biurze. Szybkie, łatwe w obsłudze i energooszczędne urządzenie, które zwiększa wydajność pracy.

### Najważniejsze cechy

- Małe urządzenie laserowe: drukarka, kopiarka, skaner i faks\*\*
- Wbudowane Wi-Fi\* — bezprzewodowy dostęp w całym domu lub biurze
- Szybki, czarno-biały druk i kopiowanie laserowe: 23 str./min
- Prosta obsługa — intuicyjny, odchylany panel sterowania i duży wyświetlacz LCD
- Klavisze funkcji zwiększające wydajność pracy — obsługa zadań skanowania i kopiowania
- Wbudowana obsługa sieci\* — drukowanie, skanowanie i faksowanie w obrębie sieci
- Szybki wydruk pierwszej strony — najkrótszy czas wyjścia z trybu uśpienia
- Automatyyczny podajnik dokumentów na 35 arkuszy
- Oszczędność energii i niższe koszty dzięki najlepszej w tej klasie energooszczędności

### Zawartość opakowania

Jednostka centralna, kasetka startowa 728, przewód zasilający, przewód telefoniczny, podstawka na telefon, skrócona instrukcja obsługi, przewodnik konfiguracji bezprzewodowej\*, karta gwarancyjna, płyty CD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi.

### Wymiary (szer. x dł. x wys.)

390 x 439 x 360 mm

### Obsługiwane systemy operacyjne

**Windows** 7 / XP / Vista /

Server 2003\* / Server 2008\* /

Server 2008 R2\*

**Mac OS** w wersji 10.4.9 lub nowszej

(dystrybucja tylko przez Internet)

**Linux** (dystrybucja tylko przez Internet)



DRUKOWANIE



KOPIOWANIE



FAKSWANIE\*\*



SKANOWANIE

\* Tylko model MF4780w \*\* Tylko modele MF4750 i MF4780w

**Canon**

**i-SENSYS**  
MF4730**i-SENSYS**  
MF4750**i-SENSYS**  
MF4780w

- 1 Płaski podajnik ADF
- 2 Odchylany panel sterowania
- 3 Podajnik na 250 arkuszy
- 4 Kasetka 728



## Dane techniczne:

Typ urządzenia	Urządzenie wielofunkcyjne z laserową drukarką monochromatyczną
Dostępne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie <sup>1</sup>
<b>DRUKARKA</b>	
Szybkość drukowania	Do 23 str./min (A4)
Metoda drukowania	Monochromatyczny druk laserowy
Jakość wydruku	Maks. 1200 x 600 dpi z funkcją automatycznego wyostrzania obrazu
Rozdzielczość drukowania	600 x 600 dpi
Czas wydruku pierwszej kopii	6 s
Języki obsługi drukarki	UFR II-LT
Marginesy wydruku	5 mm od góry i od dołu, 5 mm od lewej i od prawej
Tryb oszczędzania toneru	Tak
<b>KOPIARKA</b>	
Szybkość kopiowania	Do 23 str./min (A4)
Czas druku pierwszej kopii	Około 9 s lub mniej
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600x600 dpi
Tryby kopiowania	Tekst, Tekst i fotografia, Tekst i fotografia+, Fotografia
Liczba kopii	Do 99 kopii
Pomniejszanie/powiększanie	25-400% ze zmianą co 1%
Tryb oszczędzania toneru	Tak
Inne funkcje	Sortowanie pamięci, 2 na 1, 4 na 1, kopiowanie małych dokumentów
<b>SKANER</b>	
Typ	Kolor
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 x 600 dpi; podwyższona: maks. 9600 x 9600 dpi
Głębokość skanowania kolorów	24-bitowa / 24-bitowa (wejście / wyjście)
Skala szarości	256 poziomów
Zgodność	TWAIN, WIA
Maks. szerokość skanowania	216 mm
<b>FAKS<sup>1</sup></b>	
Szybkość pracy modemu	Super G3, 33,6 kb/s
Tryb odbierania	Tylko faks, tryb ręczny, automatyczna sekretarka, automatyczny przełącznik faks/telefon
Rozdzielczość faksu	Standardowa: 200 x 100 dpi Dokładna: 200 x 200 dpi Zdjęcie: 200 x 200 dpi Bardzo dokładna: 200 x 400 dpi
Pamięć faksu	Do 256 stron <sup>2</sup>
Szybkie wybieranie	Maks. 103 (w tym 3 pozycje wybierania jednoprzyciskowego)
Wybieranie grupowe / odbiorcy grupowi	Maks. 102 lokalizacje
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 113 lokalizacji
Kopia zapasowa pamięci	Nieograniczona
Inne funkcje	Podwójny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko wysyłanie), przekazywanie faksu, DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponowne, raporty aktywności faksu, raporty wyników aktywności faksu, raporty zarządzania aktywnością faksu
Informacje o faksie dotyczą modeli MF4750dn i MF4780w	
<b>OBSŁUGA NOŚNIKÓW</b>	
Typ skanera	Skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
Podajnik papieru (standardowy)	Taca na 250 arkuszy, szczelina podawania ręcznego po 1 arkuszu, podajnik ADF na 35 arkuszy
Odbiornik papieru	100 arkuszy
Typy nośników	Papier zwykły, o podwyższonej gramaturze, makulatury, folia przezroczysta, etykiety, koperty
Rozmiary nośników	Taca: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, karty indeksowe; koperty: COM10, Monarch, C5, DL; niestandardowe: min. 76,2 x 210 mm - maks. 216 x 356 mm  Szczelina podawania ręcznego: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, karty indeksowe; koperty: COM10, Monarch, C5, DL; niestandardowe: min. 76,2 x 127 mm - maks. 216 x 356 mm  Automatyczny podajnik dokumentów (ADF): A4, B5, A5, B6, LTR, LGL; min. 105 x 148 mm - maks. 356 x 216 mm
Gramatura nośników	Taca: od 60 do 163 g/m <sup>2</sup> ; otwór ręcznego podawania: od 60 do 163 g/m <sup>2</sup>

<b>INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE</b>	
Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX <sup>3</sup> , Wi-Fi 802.11b/g/n <sup>3</sup>
Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows 7 / XP / Vista / Server 2003 <sup>3,4</sup> / Server 2008 <sup>3,4</sup> / Server 2008 R2 <sup>3,4</sup> / Mac OS X w wersji 10.4.9 lub nowszej <sup>5</sup> / Linux <sup>6</sup>
Oprogramowanie i zarządzanie drukarką	Zdalny interfejs użytkownika (RUI) <sup>3</sup> , sterownik drukarki, sterownik faksu <sup>1</sup> , sterownik skanera, MF Toolbox, AddressBookTool <sup>1</sup> , Presto! PageManager, SSID Tool <sup>3</sup>
<b>CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA</b>	
Cykl pracy	Maks. 10 000 stron miesięcznie
Czas rozgrzewania	Około 13,5 s po włączeniu zasilania
Pamięć	128 MB
Panel sterowania	5-wierszowy, czarno-biały wyświetlacz LCD
Wymiary z tacami (szer. x dł. x wys.)	390 x 439 x 360 mm
Przeźreń instalacyjna (szer. x dł. x wys.)	426 x 555 x 623 mm
Masa	11,9 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
Zasilanie	220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz)
Pobór mocy	Maks. (około): poniżej 1320 W Praca (około): poniżej 560 W Tryb gotowości (około): 5 W Tryb uśpienia (około): 1,4 W <sup>7</sup> Typowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,7 kWh/tydzień
Poziom hałasu	Cisnienie akustyczne: Praca: maks. 50 dB(A) Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności
<b>MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE</b>	
Kasety	Kasetka 728 (2100 stron <sup>8</sup> ) <sup>9</sup>
<b>AKCESORIA / WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>	
Elementy	ZESTAW TELEFONICZNY G <sup>1</sup>
Standardowe wyłączenia odpowiedzialności. Wszystkie powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.	
1) Tylko modele MF4750 i MF4780w.	
2) W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1.	
3) Tylko model MF4780w.	
4) Funkcja skanowania przez sieć niedostępna.	
5) Dystrybucja tylko przez Internet.	
6) Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.	
7) W trybie obsługi sieci bezprzewodowej pobór mocy wyniesie 2,4 W.	
8) Dostarczana z kasetą startową na 1000 stron.	
9) W oparciu o normę ISO/IEC 19752.	



Canon Electronics Inc  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

European Edition 0000  
© Canon Europa N.V.,  
2012 (0000)